

Prelude Square Hvid 1490lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981113711
 SG varenr.: 111371



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 1490lm
 Effekt: 93 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>60.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Akryl afskærmning

Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
 Byggarubedömning: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Hvid (RAL 9003)
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
 Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Bredde (mm) W: 519
 Højde (mm) H: 59
 Dybde (D): 62
 Vægt (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 528 x 65 x 65

