

# Tube Pro 3 Fase



## Tube Pro 3 Fase Hvid 3830lm 4000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983208552  
SG varenr.: 320855



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 41W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 3830lm  
Effekt: 93 lm/W  
Farvetemperatur: 4000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Maximum omgivelsestemperatur: 35°C  
Levetid ved max. omgivelsestemp.: L90/B10>50.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Reflektor  
Lysspredning: 32°  
UGR: UGR<10  
Synligt flimrer (SVM): 0.01  
Stroboskopisk flimrer (SVM):

### Dimmertype

Type: DALI  
Driver: 1050mA

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Afskærmningsmateriale: Glas

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør  
Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

### Dimensioner

Længde (mm) L: 278  
Bredde (mm) W: 260  
Højde (mm) H: 92  
Vægt (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 285 x 225 x 100



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 5 2