

Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981200329
SG varenr.: 120032



Elektrisk

Systemeffekt (W): 40W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Lækagestrøm (mA): 0.31

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 5700lm
Effekt: 143 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<25
Synligt flimmer (SVM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat
Farve: Grå
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør
Modul: 1500
Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Højde (mm) H: 80
Vægt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

