

Zip Pro 3 Fase Hvid 3470lm 3000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983207302
SG varenr.: 320730



Elektrisk

Systemeffekt (W): 40W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3470lm
Effekt: 87 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Maximum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved max. omgivelsestemp.: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Reflektor
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<22

Dimmertype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Mat hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Længde (mm) L: 218
Bredde (mm) W: 100
Højde (mm) H: 148
Diameter (mm) D: 100
Vægt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 253 x 250 x 110



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 0 2