



LED-Mastleuchte, IP66. Gehäuse aus Druckgussaluminium, Front aus gehärtetem Glas. Basis und obere Abdeckung in texturiertem Hellgrau. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung (Multilens). Zur Montage an 60 mm Mast vorbereitet und mit 6 m Anschlusskabel vormontiert. Design: Christian Hvidt

High5



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
3000K				
 8246087892 High5 Grau Lens 1 2560lm 3000K Ra>70 On/Off 23W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
4000K				
 8246087863 High5 Grau Lens 1 2730lm 4000K Ra>70 On/Off 23W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
 8246087931 High5 Grau Lens 2 2960lm 4000K Ra>70 On/Off 23W LED 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L98/B50>50.000 Lens 2,	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
Zubehör				
 8249043943 • Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60 Stahl				L230 x W98 x H230

• = Lieferzeit auf Anfrage.