



Leuchte abgehängt/angebaut direkt oder direkt/ indirekt. Doppelter Parabolreflektor und Diffusor mit der Möglichkeit einer dimmbaren Lösung (DALI/Push). Plug-and-play-Lösung für schnelle Installation.

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	8246089641	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 3680lm	IP20		Anschlussbox	
	3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim				
	28W LED				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt				
	8246090504	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Abgependelt, Indoor	L1200 x W142 x H81
	EcoLine Office 1200 Weiss 4350lm	IP20		2x2m Stahlseile m Schlingen M13 2	
	3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim			Beschlägen	
	30W LED			Anschlussleitung 5x0,75mm² 2,5m	
	145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt/Indirekt 60/40%, Double parabolic louvre, satin matt			weiss Anschlussbox	
	8246090546	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1500 x W142 x H63
	EcoLine Office 1500 Weiss 4510lm	IP20		Anschlussbox	
	3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim				
	35W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt				
	8246089557	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 2350lm	IP20		Anschlussbox	
	3000K Ra>80 Nicht dimmbar				
	18W LED				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt				
	8246089638	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 3680lm	IP20		Anschlussbox	
	3000K Ra>80 Nicht dimmbar				
	28W LED				
	131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt				

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8246090106  EcoLine Office 1200 Weiss 2350lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 18W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	Klasse I IP20	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor Anschlussbox	L1200 x W142 x H63
 8246090112 EcoLine Office 1200 Weiss 3060lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 23W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	Klasse I IP20	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor Anschlussbox	L1200 x W142 x H63
 8246090533 EcoLine Office 1500 Weiss 4510lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 35W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	Klasse I IP20	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor Anschlussbox	L1500 x W142 x H63
 8246090575 EcoLine Office 1500 Weiss 4920lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Double parabolic louvre, satin matt	Klasse I IP20	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor 2x2m Stahlseile m Schlingen M13 2 Beschlügen Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko weiss Anschlussbox	L1500 x W142 x H81
 8246089586  EcoLine Office 1200 Weiss 2450lm 4000K Ra>80 DALI-2 18W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	Klasse I IP20	DALI-2	Abgependelt oder Anbau, Indoor Anschlussbox	L1200 x W142 x H63

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	8246089667	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	IP20		Anschlussbox	
	8246090562	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1500 x W142 x H63
	EcoLine Office 1500 Weiss 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	IP20		Anschlussbox	
	8246089573	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 2450lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 18W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	IP20		Anschlussbox	
	8246089654	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1200 x W142 x H63
	EcoLine Office 1200 Weiss 3840lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 28W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	IP20		Anschlussbox	
	8246090559	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt oder Anbau, Indoor	L1500 x W142 x H63
	EcoLine Office 1500 Weiss 4710lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkt, Double parabolic louvre, satin matt	IP20		Anschlussbox	
	8246090591	Klasse I	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor	L1500 x W142 x H81
	EcoLine Office 1500 Weiss 5140lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 34W LED 151 lm/W SDCM:3	IP20		2x2m Stahlseile m Schlingen M13 2 Beschlügen Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko weiss	

Artikel	L80/B10>50.000	Schutzklasse	Controller	Montage-Anschluss	Größe
 Direkt/Indirekt 65/35%, Double parabolic louvre, satin matt T-profil Weiss Hängeschiene 600mm	212255				L596 x W35 x H17
	212048				L1050 x W135 x H40
	212049				L2000
	6049000874				
	8249042724 •				L180 x W120 x H10
	8249045145 •				

• = Lieferzeit auf Anfrage.