



Leuchte für Innen- und Aussenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED, HF-Bewegungsmelder oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar. Design: Hallvard Jakobsen

Primo



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 644571 Primo 1100 Schwarz 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 644570 Primo 1100 Schwarz 760lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 644574 Primo 1100 Schwarz 760lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 643571 Primo 1100 Graphit 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 643570 Primo 1100 Graphit 760lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 643574 Primo 1100 Graphit 760lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 641571 Primo 1100 Weiss 780lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 641570 Primo 1100 Weiss 780lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 641574 Primo 1100 Weiss 780lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120
 644573 Primo 1100 Schwarz 790lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D110
 644572 Primo 1100 Schwarz 790lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D110
 643572 Primo 1100 Graphit 760lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H120 x D120

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641573 Primo 1100 Weiss 810lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 101 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D110
	641572 Primo 1100 Weiss 810lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 8W LED 101 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x D110
	614570 Primo Schwarz E27 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10		Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H135 x D120
	623570 Primo Graphit E27 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10		Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H135 x D120
	611570 Primo Weiss E27 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10		Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø270 x H135 x D120
Zubehör					
	614580 Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Schwarz				L1000 x W290 x H220
	623580 Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Graphit				L1000 x W290 x H220
	600580 Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Befestigungsset				W330 x H524 x D260