Primo

Attractive, round wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK10. Variants integrated sensor or Twilight relay.

Primo

Produkt- und Umgebungsbilder

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	644571 **Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K** **Ra>80 Sensor** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	644570 **Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	644574 **Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K** **Ra>80 Dämmerungsschalter** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643571 **Primo 1100 Graphit 740lm 3000K** **Ra>80 Sensor** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643570 **Primo 1100 Graphit 740lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	643574 **Primo 1100 Graphit 740lm 3000K** **Ra>80 Dämmerungsschalter** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641571 **Primo 1100 Weiss 740lm 3000K** **Ra>80 Sensor** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	641570 **Primo 1100 Weiss 740lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	641574 **Primo 1100 Weiss 740lm 3000K** **Ra>80 Dämmerungsschalter** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x H120 x D120
	644573 **Primo 1100 Schwarz 740lm 4000K** **Ra>80 Sensor** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110
	644572 **Primo 1100 Schwarz 740lm 4000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110
	643572 **Primo 1100 Graphit 760lm 4000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641573 **Primo 1100 Weiss 760lm 4000K** **Ra>80 Sensor** **10W LED** 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110
	641572 **Primo 1100 Weiss 760lm 4000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussklemme	Ø270 x D110