



Kleines Downlight mit poliertem Reflektor für Fenster, Schränke und Nischen für ein schönes, stimmungsvolles Licht. Nano ist mit 15 oder 36 Grad erhältlich. Lieferung ohne Treiber. Nanotreiber (optional) in verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen erhältlich.

Nano



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 907006 Nano Schwarz 80lm 2700K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflector medium	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
 907001 Nano Weiss 80lm 2700K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 15°, Direkt, Reflector spot	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
 907003 Nano Weiss 80lm 2700K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflector medium	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
 907007 Nano Schwarz 90lm 3000K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflector medium	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
 907002 Nano Weiss 90lm 3000K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 15°, Direkt, Reflector spot	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
 907004 Nano Weiss 90lm 3000K Ra>90 Treiber 350mA separat bestellt 1W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflector medium	Klasse III IP44	Treiber 350mA separat bestellt	Einbau, Indoor	Ø33 x H27

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	907005	Klasse III	Treiber 350mA	Einbau, Indoor	Ø33 x H27
	Nano Weiss 90lm 4000K Ra>90	IP44	separat bestellt		
	Treiber 350mA separat bestellt				
	1W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkt, Reflector medium				
Treiber					
	820078	IP20	Phasenabschnitt	Indoor	Ø23 x L90 x W23 x H19
	Nano Weiss Treiber 4,2W 350mA Phasenabschnitt				
	820091	IP20	Phasenabschnitt /	Indoor	L166 x W46 x H34
	Nano Weiss Treiber 17W 350mA Phasenabschnitt / Push Dim 17W		Push Dim		