

Frame Round Maxi



Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermassen für Innen- wie für Aussenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Notlichtfunktion (Einzelbatterie 3h). Leicht zu montieren. Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Frame Round Maxi



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605198 Frame Round Maxi Schwarz 1990lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605155 • Frame Round Maxi Schwarz 1990lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 8241000607 • Frame Round Maxi Schwarz 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Kunststoff Opal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605153 Frame Round Maxi Schwarz 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605151 Frame Round Maxi Schwarz 1990lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605152 Frame Round Maxi Schwarz 1990lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 19W LED 105 lm/W SDCM:3	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalt er	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77

Artikel	L70/B20>100.000, L80/B20>75.000	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 Beam: 110°, Direkt, Opal 605176 Frame Round Maxi Graphit 1990lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal		Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605165 Frame Round Maxi Graphit 1990lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal		Klasse II IP66 IK10	Einzelbatteriebaustein ein 3Std/phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605307 Frame Round Maxi Graphit 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Kunststoff Opal		Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605163 Frame Round Maxi Graphit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal		Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605161 Frame Round Maxi Graphit 1990lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal		Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605162 Frame Round Maxi Graphit 1990lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal		Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605195 • Frame Round Maxi Weiss 2320lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605145 • Frame Round Maxi Weiss 2320lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605306 • Frame Round Maxi Weiss 1990lm 3000K Ra>80 Emergency outdoor 3H 21W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Kunststoff Opal	Klasse II IP66 IK10	Emergency outdoor 3H	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605143 Frame Round Maxi Weiss 2260lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 133 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605141 Frame Round Maxi Weiss 2320lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605142 • Frame Round Maxi Weiss 2320lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Dämmerungsschalt er	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605187 • Frame Round Maxi Schwarz 2040lm 4000K Ra>80 DALI-2 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605181 Frame Round Maxi Schwarz 2040lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605194 • Frame Round Maxi Graphit 2040lm 4000K Ra>80 DALI-2 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605182 Frame Round Maxi Graphit 2100lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605191 Frame Round Maxi Graphit 2040lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605189 • Frame Round Maxi Weiss 2380lm 4000K Ra>80 DALI-2 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605172 Frame Round Maxi Weiss 2340lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
 605171 Frame Round Maxi Weiss 2380lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	Ø325 x H77
Zubehör				
 820307 Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Lieferzeit auf Anfrage.