



StripLine ist ein flexibles LED-Streifensystem für architektonische Beleuchtungseffekte an Decken, Wänden sowie in Nischen und Schränken zur Nutzung im Innen- und Außenbereich. Das System bietet erstklassige Lichtqualität mit hoher Effizienz und hervorragender Farbwiedergabe. Der Schutzgrad des LED-Streifens entspricht IP54. Er ist rückseitig mit Klebeband zur Befestigung ausgestattet und wird mit vormontierten Kabelanschlüssen geliefert. StripLine TW ist in zwei verschiedenen Farbtemperaturbereichen erhältlich: 2700–6500K für herkömmliches Tunable White (TW) mit normalem Tageslichtablauf oder 2000–4000K zum normalen Einsatz in Wohnräumen, der auch warme, gemütliche Farbtemperaturen umfasst. Mit der dynamischen Weißlichtanpassung (Tunable White, TW) lassen sich Lichtstärke und Farbtemperatur unabhängig voneinander regeln. Der LED-Streifen kann in eines der vier angebotenen StripLine-Aluminiumprofile für die Aufbau-, Eck-, Einbau- oder Einputz-Montage eingebracht werden. In Innenbereichen ist auch eine Nutzung ohne Profile möglich. Die Profile werden mit einer robusten Frontabschirmung aus Polycarbonat geliefert, die sich mühelos mittels Reliefhaken anbringen und entfernen lässt. Die Frontabschirmung ist auch als Meterware erhältlich, damit sehr lange, zusammenhängende Fronten gestaltet werden können (Die Abschirmung auf der Rolle passt nicht zu den Profilen Soft und Slim. Dies gilt auch für die Rund-Abschirmung). Für die Stromversorgung der StripLine TW sind ein Treiber und ein Controller erforderlich. Der Controller (Licht) kann mit der handlichen Fernbedienung und/oder mit einem Impulsschalter gesteuert werden. Durch den geringen Abstand zwischen den einzelnen LEDs wird ein gleichmäßiges Licht abgegeben. StripLine TW kann je nach gewünschter Installation alle 5,5cm abgeschnitten werden. An den gekürzten Stellen sollte zum Schutz vor Wasser eine Silikonkappe angebracht werden.

StripLine TW



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 391420 StripLine 3,6m Tunable White 950lm/m (@4000K) 2000-4000K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse III IP54		Anbau, Indoor / Outdoor Kabel 5m	L3600 x W12 x H3.2
 391422 StripLine 5m Tunable White 1650lm/m (@6500K) 2700-6500K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse III IP54		Anbau, Indoor / Outdoor Kabel 5m	L5000 x W12 x H3.2
Treiber				
 820444 IP65 Anschlussbox Schwarz Inkl Treiber 90W Phasenabschnitt				L346 x W127 x H53
 820440 SG Weiss Treiber 24V 36W Phasenabschnitt				L200 x W85 x H35
 820441 SG Weiss Treiber 24V 75W Phasenabschnitt				L200 x W85 x H35
 820442 SG Weiss Treiber 24V 150W Phasenabschnitt				L310 x W85 x H35
Zubehör				
 820483 LEDDim Smart Color Controller Weiss SG Smart/ Fernbedienung RF * / Push Dim				L175 x W45 x H27