

Tysnes 66 Pro









Tysnes 66 Pro ist eine sehr effiziente, robuste Version der Tysnes 66 Familie. Mit sehr hoher Lichtleistung und langer Lebensdauer ist sie der Projektgewinner für Lagerräume, Garagen und Parkhäuser. Die Leuchte wird aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat hergestellt, und die Komponenten halten Vibrationen und sehr niedrigen Temperaturen (-40°C) stand. Die Leuchte lässt sich leicht mit Clips an der Decke befestigen oder in Seilen aufhängen. Der Diffusor wird mit stabilen Stahlklammern an der Leuchte befestigt. Sie hat Kabeleinführungen an beiden Enden und ist für eine Kabeleinführung von hinten vorbereitet. Die 5-polige (On/Off) oder 7-polige (DALI) Klemmenleiste mit 5 x 2,5 mm² Durchgangsverdrahtung bietet Flexibilität für größere Installationen.

Tysnes 66 Pro



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 <p>120053 Tysnes 66 Pro 1500 Grau 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2 55W LED 171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Direkt, Opal</p>	Klasse I IP66 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor 7 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)	L1500 x W85 x H80
 <p>120051 Tysnes 66 Pro 1500 Grau 9430lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 55W LED 171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Direkt, Opal</p>	Klasse I IP66 IK10	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1500 x W85 x H80
 <p>120062 Tysnes 66 Pro 1500 Grau 11060lm 6500K Ra>80 Nicht dimmbar 69W LED 160 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 114°, Direkt, Opal</p>	Klasse I IP66 IK10	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 5 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1500 x W85 x H80
Zubehör				
 <p>120063 Tysnes 66 45° Deckenhalterungen</p>				L45 x W43 x H43
 <p>8249044900 Stahlseile 2x5m</p>				L19 x W25 x H150
 <p>8249044913 Montageset für einstellbaren Winkel</p>				L100 x W98 x H95