

Bassi Graphit 690lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623187
 EAN: 7021986231878



Elektrisch

System wattage: 10W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 690lm
 Lichtausbeute: 69 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 120°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 240
 Breite (mm) W: 240
 Höhe (mm) H: 80
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.69

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 240 x 80



7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8