

Callisto Poller Graphit 110lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 923005
 EAN: 7021989230052



Elektrisch

System wattage: 3W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 110lm
 Lichtausbeute: 37 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt/Asymmetrisch
 Optik: Glas klar
 Abstrahlwinkel: 65°/85°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 180
 Höhe (mm) H: 600
 Tiefe (T): 100
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 615 x 188 x 108

