CircLED Wall



CircLED Wall Grau Lens 2, Klasse I 2520lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 8246086424 FAN: 5703821166393







Elektrisch

System wattage: Spannung: Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Leuchtmittel Aus dem Sortiment

Lichtausbeute: 133 lm/W genommen 4000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>70 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L80/B10>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Multi Lens Optik: ULOR (Ja / Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

Steuerung/Dimmen

Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I IK Klasse: IK09 IP Klasse: IP54 Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung Breeam: BVB:

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss Farbe: Grau (struktur 2150 sablé) Werkstoff der Abdeckung:

Montage/Anschluss

Montage: Wand, Außen

Größe

498 Länge (mm) L: Breite (mm) W: Höhe (mm) H: Gewicht (kg) brutto/netto: 9.2/9

Verpackung

498 x 390 x 201 Verpackungsmaße (mm):











