

EcoLine 1200 Weiss 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212094
EAN: 7021982120947



Elektrisch

Leistung: 32W
System wattage: 32W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 4120lm
Lichtausbeute: 129 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 1
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,4
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Abgependelt oder Anbau, Innen
Modul: 1200
Anschluss: 3+2 pol Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1235
Breite (mm) W: 166
Höhe (mm) H: 47
Gewicht (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1255 x 180 x 62

