

Facet Weiss 5250lm 4000K Ra>80 Dim (unten) 1x zugschalter sensor (oben/unten)

Artikelnummer: 8246090342
 EAN: 5703821169424



Elektrisch

System wattage: 35W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Ableitstrom (mA): 0.85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 5250lm
 Lichtausbeute: 150 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L94>50.000
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%
 Optik: Linse C, prismatic Conical
 UGR: UGR<19
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Dim (unten) 1x zugschalter sensor (oben/unten)

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
 Farbe: Weiss (RAL 9010, Glanz 25%)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Abgependelt, Innen
 Stahlseile: 2x2m Stahlseile mit Schlingen M4
 Kabel: Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko weiss

Größe

Länge (mm) L: 1514
 Breite (mm) W: 64
 Höhe (mm) H: 80
 Gewicht (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1565 x 66 x 90

