Frame Round



Frame Round Schwarz 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605081

EAN: 7021986050813

• = Lieferzeit auf Anfrage.




Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 670lm Lichtausbeute: 96 lm/W 4000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B20>100.000 Lebensdauer: L80/B20>75.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 110° Photobiologische Sicherheit: RG 0 ULOR (Ja, mit Deckenmontage



Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:Klasse IIIK Klasse:IK10IP Klasse:IP66Brandschutzklasse:850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:AluminiumFarbe:Schwarz (RAL 9004)Werkstoff der Abdeckung:Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 77

 Abdeckmaß (mm) D:
 270

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.39 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 278 x 275 x 92











