

## Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 mit integriertem Dämmerungsschalter

Artikelnummer: 605542  
 EAN: 7021986055429




### Elektrisch

System wattage: 8W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 670lm  
 Lichtausbeute: 84 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B20>100.000  
 Lebensdauer: L80/B20>75.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0  
 ULOR ( Ja, mit Deckenmontage



### Steuerung/Dimmen

Typ: mit integriertem Dämmerungsschalter

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 320  
 Breite (mm) W: 180  
 Höhe (mm) H: 77  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 328 x 188 x 92

