Frame

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Frame

Produkt- und Umgebungsbilder

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
Graphit, 3000K					
	605561 **Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80** **Phasenabschnittsdimmung** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	Phasenabschnittsdimmung	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605562 **Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80** **mit integriertem** **Dämmerungsschalter** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	mit integriertem Dämmerungsschalter	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
Graphit, 4000K					
	605591 **Frame Graphit 730lm 4000K Ra>80** **Phasenabschnittsdimmung** **7.7W LED** 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	Phasenabschnittsdimmung	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
Schwarz, 3000K					
	605551 **Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80** **Phasenabschnittsdimmung** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	Phasenabschnittsdimmung	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605552 **Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80** **mit integriertem** **Dämmerungsschalter** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	mit integriertem Dämmerungsschalter	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
Weiss, 3000K					

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	605541 **Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80** **Phasenabschnittsdimmung** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	Phasenabschnittsdimmung	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
	605542 **Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80** **mit integriertem** **Dämmerungsschalter** **8W LED** 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	**Klasse II** **IP66** **IK10**	mit integriertem Dämmerungsschalter	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77