

Hovden Graphit Micro 230lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 630062
 EAN: 7021986300628
 Ersetzt: 614001



Elektrisch

System wattage: 4W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 230lm
 Lichtausbeute: 58 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Linse
 Abstrahlwinkel: 36°
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0
 ULOR (Ja, bis zu 43° Neigungswinkel

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen
 Kabel: Kabel 2m
 Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L: 82
 Breite (mm) W: 36
 Höhe (mm) H: 85
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 120 x 60

