

Junistar IsoSafe TW Weiss 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 912243
 EAN: 7021989122432



Elektrisch

System wattage: 8.5W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 500lm (@ 4000K)
 Lichtausbeute: 59 lm/W
 Lichtfarbe: 2000-4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Abdeckmaß (mm) D: 94
 Lochmaß (mm): 83
 Einbautiefe (mm): 48
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.384

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 115 x 95

