

LEDDim 400 Dimmer



LED-Dimmer für Unterputzmontage. Einstellung des Minimumniveau, 3-400 VA Belastung, Tastereingang Push-Dim-Funktion. 5-Jahre-Systemgarantie für den Dimmer, wenn er zusammen mit anderen SG-Produkten verwendet wird.

LEDDim 400 Dimmer



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse		Controller	Montage/Anschluss	Größe
LEDDim					
	820330			Innen	L56 x W5 x H56
LEDDim Grau Kunststoff					
	820410	IP20	Phasenabschnittsdi mmung	Einbau, Innen	L84 x W84 x H42
LEDDim Weiss 400VA					
	820411	IP20	Phasenabschnittsdi mmung	Einbau, Innen	L84 x W84 x H42
LEDDim 2-pol Weiss 400VA					
Aufputzgehäuse					
	78500	IP41		Einbau, Innen	L86 x W86 x H35
Aufputzgehäuse Weiss 1X					
Zubehör					
	820352				L55 x W55 x H10
LEDDim 350/400/Smart Weiss ABB Adapter Polycarbonat (PC)					
	820353				L56 x W56 x H12
LEDDim 350/400/Smart Weiss Schneider Adapter Polycarbonat (PC)					
	820417				L83 x W83 x H29
LEDDim 350/400/Smart Schwarz SG Front Polycarbonat (PC)					
	820418				L55 x W55 x H12
LEDDim 350/400/Smart Silber Elko Adapter ABS					
	820424				L83 x W83 x H23
LEDDim 350/400/Smart Weiss SG Front Polycarbonat (PC)					