



Poller im klassischen Design. LED enthalten. Lange Haltbarkeit mit Schlagfestigkeit IK10. Design:
Hallvard Jakobsen

Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
3000K				
	623736	Klasse II	Phasenabschnittsdi	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Ø216 x H970
	Opus Graphit 580lm 3000K Ra>80	IP65	mmung	Außen
	Phasenabschnittsdimmung	IK10		Anschlussklemme
	10W LED			
	58 lm/W SDCM:3			
	L70/B50>50.000			
	Abstrahlwinkel: 360°, Direkt, Opal			
	623742	Klasse II	Phasenabschnittsdi	Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Ø216 x H396
	Opus R Graphit 580lm 3000K Ra>80	IP65	mmung	Außen
	Phasenabschnittsdimmung	IK10		Anschlussklemme
	10W LED			
	58 lm/W SDCM:3			
	L70/B50>50.000			
	Abstrahlwinkel: 360°, Direkt, Opal			
Andere				
	623733	Klasse I		Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Ø216 x H970
	Opus Graphit E27	IP65		Außen
	Abstrahlwinkel: 360°, Direkt, Opal	IK10		Anschlussklemme
	623740	Klasse I		Auf fester Oberfläche oder Erdanker, Ø216 x H396
	Opus R Graphit E27	IP65		Außen
	Abstrahlwinkel: 360°, Direkt, Opal	IK10		Anschlussklemme
Zubehör				
	600583			Ø175 x H255
	Opus Befestigungsset Aluminium und Edelstahl			