

# Prelude Square



## Prelude Square Weiss m/ Buchse 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor

Artikelnummer: 111378  
EAN: 7021981113780



### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1530lm  
Lichtausbeute: 118 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Acryl Abschirmung

### Steuerung/Dimmen

Typ: PIR Sensor

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 686  
Höhe (mm) H: 59  
Tiefe (T): 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.402 / 1.256

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 695 x 77 x 65

