Rax ECO 150

Rax ECO 150 Weiss 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212568
EAN: 7021982125683

IP20





Elektrisch

Leistung:	8W/17W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	880lm/930lm/1790lm/1900lm
Lichtausbeute:	110/116/105/112lm/W
Lichtfarbe:	3000/4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	89°
UGR:	UGR<22
Sichtbares Flimmern (SVM):	0.02
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.01
Photobiologische Sicherheit:	RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	E
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Polycarbonat (PC)
Farbe:	Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Innen
Anschluss:	3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	83
Abdeckmaß (mm) D:	166
Lochmaß (mm):	150
Einbautiefe (mm):	83
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.72 / 0.618

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	189 x 172 x 94

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 8 3