

Rax ECO 200 Weiss 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212569
 EAN: 7021982125690



Elektrisch

Leistung: 13W/24W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
 Lichtausbeute: 108/115/96/103lm/W
 Lichtfarbe: 3000/4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 95°
 UGR: UGR<22
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Innen
 Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 93
 Abdeckmaß (mm) D: 216
 Lochmaß (mm): 200
 Einbautiefe (mm): 93
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.03 / 0.87

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 222 x 120

