

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 212574  
EAN: 7021982125744



### Elektrisch

System wattage: 28W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2600lm (@6500K)  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 280lm  
Lichtausbeute: 93 lm/W  
Lichtfarbe: 2700-6500K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 68°  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 83  
Abdeckmaß (mm) D: 166  
Lochmaß (mm): 150  
Einbautiefe (mm): 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.916 / 0.77

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 95

