

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212527  
EAN: 7021982125270  
Ersetzt: 8246092793




### Elektrisch

System wattage: 26W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 3070lm  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 390lm  
Lichtausbeute: 118 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 62°  
UGR: UGR<22 bis zu 1050 mA/4410 lm  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 93  
Abdeckmaß (mm) D: 216  
Lochmaß (mm): 200  
Einbautiefe (mm): 90  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 240 x 102

