

## Sense 300X300 Weiss 2350lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212273  
 EAN: 7021982122736



### Elektrisch

System wattage: 26W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2350lm  
 Lichtausbeute: 90 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen

### Größe

Länge (mm) L: 300  
 Breite (mm) W: 300  
 Höhe (mm) H: 25  
 Lochmaß (mm): 285  
 Einbautiefe (mm): 25  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3,6 / 3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 345 x 310 x 65

