

# Sense IP65 Eco



## Sense IP65 Eco Weiss 4060lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212390  
EAN: 7021982123900



### Elektrisch

System wattage: 34W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4060lm  
Lichtausbeute: 119 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opalprism  
Abstrahlwinkel: 89°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung  
Treiber: 900mA

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP65

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Modul: Sichtbar T-Träger 15/24mm

### Größe

Länge (mm) L: 597  
Breite (mm) W: 597  
Höhe (mm) H: 53  
Gewicht (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 635 x 635 x 70

