

Sense Weiss 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212271
 EAN: 7021982122712


Elektrisch

System wattage: 13W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1370lm
 Lichtausbeute: 105 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lebensdauer: L90>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 25
 Abdeckmaß (mm) D: 255
 Lochmaß (mm): 230
 Einbautiefe (mm): 25
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 1 2