

## Spike Graphit m/ Buchse 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623911  
 EAN: 7021986239119



### Elektrisch

System wattage: 10W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 880lm  
 Lichtausbeute: 88 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 95°  
 ULOR ( Ja

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 180  
 Breite (mm) W: 171  
 Höhe (mm) H: 173  
 Tiefe (T): 155  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.621

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

