

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1500 Grau 6400lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 120037  
EAN: 7021981200374



### Elektrisch

System wattage: 40W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 6400lm  
Lichtausbeute: 160 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 117°

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Modul: 1500  
Anschluss: 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 1500  
Breite (mm) W: 85  
Höhe (mm) H: 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.98 / 1.78

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1525 x 85 x 90

