

UniLED IsoSafe Airtight Weiss 670lm 2700K Ra 98

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904221
 EAN: 7021989042211



Elektrisch

Leistung: 7W
 System wattage: 8.5W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 670lm
 Lichtausbeute: 79 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra 98
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 37
 Abdeckmaß (mm) D: 94
 Lochmaß (mm): 76
 Einbautiefe (mm): 35
 Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95



7 021989042211