

UniLED IsoSafe Airtight



UniLED IsoSafe Airtight Gebürsteter Stahl 690lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904322
EAN: 7021989043225



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8.5W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 690lm
Lichtausbeute: 81 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 37
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 76
Einbautiefe (mm): 35
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95



cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 2 5