

# UniLED IsoSafe Blade



## UniLED IsoSafe Blade Weiss 690lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904331  
EAN: 7021989043317



### Elektrisch

Leistung: 7W  
System wattage: 8.5W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 690lm  
Lichtausbeute: 81 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 37  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 83  
Einbautiefe (mm): 35  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95



cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 1 7