

Uno 1100 Graphit 420lm 3000K Ra>80 mit integriertem Dämmerungsschalter

Artikelnummer: 643644
EAN: 7021986436440



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 420lm
Lichtausbeute: 42 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 120°

Steuerung/Dimmen

Typ: mit integriertem Dämmerungsschalter

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Modul: 1100
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Abdeckmaß (mm) D: 270
Tiefe (T): 130
Gewicht (kg) brutto/netto: 2 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 142



7 0 2 1 9 8 6 4 3 6 4 4 0