

## View 900 Schwarz 1580lm 4000K Ra&gt;90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 114433  
 EAN: 7021981144333

**Elektrisch**

System wattage: 30W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

**Lichttechnik**

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1580lm  
 Lichtausbeute: 53 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>90  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B10>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

**Steuerung/Dimmen**

Typ: Phasenabschnittsdimmung

**Schutzklasse**

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

**Richtlinien**

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

**Materialien und Ausführung**

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Montage/Anschluss**



Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 900  
 Anschluss: Anschlussklemme

**Größe**

Länge (mm) L: 896  
 Breite (mm) W: 135  
 Höhe (mm) H: 60  
 Tiefe (T): 135  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

**Verpackung**

Verpackungsmaße (mm): 917 x 142 x 68



7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 3 3 3