

Ray Bollard II



Ray Pullert II Grå Symmetrisk 590lm 3000K Ra>70 On/Off

EAN: 5703821177283
SG varenr.: 8246094377



Elektrisk

System effekt (W): 6W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 590lm
Effekt: 98 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 4
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Symmetrisk
Optik: Linse

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP54
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Grå S/30
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning

Montering: På fast overflade eller jordanker, Udendørs

Dimensioner

Højde (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 260
Vægt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.5

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 900 x 260 x 300

