



Klassisk udendørslampe i stilrent design, som passer ind både i bymiljøer og i mere landlige omgivelser. Den består af massiv pulverlakeret aluminium med en front af hærdet glas, hvilket gør den egnet til både privat og offentlig brug. Bag glasfronten er der adgang til omskiftere til 3000K/4000K og til 2 lumenniveauer, dvs. 4 kombinationer i ét produkt. Den er som standard indstillet på 3000K og højeste lumenniveau. Enkel montering med vægbeslag og Quick connector. Flere kabelindgange på bagsiden og brudåbninger til overflademonteret kabel.

Herning Wall



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986239607 Herning Wall Sort Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L331 x W182 x H181
 7021986239621 Herning Wall Sort Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L402 x W240 x H222
 7021986239683 Herning Wall Corten Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L331 x W182 x H181
 7021986239690 Herning Wall Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L402 x W240 x H222
 7021986239614 Herning Wall Grå Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L331 x W182 x H181
 7021986239638 Herning Wall Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Væg, Indoor / Outdoor Klemmerække	L402 x W240 x H222
Tilbehør	LED			

Varenr.



Artikel	82/88/71/77lm/W SDCM:3	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
L80/B20~50.000 Direkte, Glas	7021986239652				Ø176 x H3
	7021986239676				Ø232 x H3
	Herning Mini PC Afskærmning				
	Herning Midi PC Afskærmning				