



Arena Eco er et energibesparende og praktisk LED-armatur til lager- og industrivirksomheder. Det er nemt at installere med hængsler og kan monteres enten direkte på loft (med skruer) eller ved hjælp af monteringskroge for horisontal tilkobling. Arena Eco er tilgængelig i to længder, for enkel erstatning af lysstofrørsarmaturer fra 2x36W til 2x58W. Færdig viderekobling og kabeltilslutning i begge ender. Lineær linseoptik optimerer lysfordelingen. 5-polet klemrække med 5x2,5 mm² gennemgående ledningsføring. Kabelindføring i endegavl gennem bøsning. Linse med smal stråle (30°) fås på forespørgsel.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986070323 Arena ECO 1200 Wide 6710lm 3000K Ra>80 On/Off 47W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070330 Arena ECO 1500 Wide 9900lm 3000K Ra>80 On/Off 72W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1552 x W134 x H72
 7021986070163 Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070170 Arena ECO 1200 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070187 Arena ECO 1200 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070194 Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1552 x W134 x H72

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986070200 Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² (+DALI) gennemfortrådning	L1552 x W134 x H72
 7021986070088 Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 On/Off 46W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070095 Arena ECO 1200 Medium 11370lm 4000K Ra>80 On/Off 76W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070101 Arena ECO 1200 Wide 10960lm 4000K Ra>80 On/Off 76W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1184 x W134 x H72
 7021986070118 Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 On/Off 76W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1552 x W134 x H72
 7021986070125 Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 On/Off 76W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkte,	Klasse I IP23 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1552 x W134 x H72

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821183697 Shopline DALI Hvid Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 5x0,75mm ² 0,3m	
 5703821183703 • Shopline Hvid Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 3x0,75mm ² 0,3m	
 7021988202593 Startstrømsbegrænser DIN 16A				L90 x W18 x H58
 5703821177559 Wiresæt 2x5m				L19 x W25 x H150
 5703821177566 Montagesæt for justerbar vinkling				L100 x W98 x H95

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.