

Linus LED



Vægarmatur for belysning af korridorer, etagebygninger og andre arealer. Produceret i pulverlakeret stål i hvid. Prismatisk afskærmning i PMMA. Dæmpbar med DALI. Enkel montering og tilkobling med flere kabelindgange. Findes også med Tunable White.

Linus LED



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821162685 Linus LED Hvid 1810lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 14W LED 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 97/3%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1170 x W123 x H90
 5703821162678 Linus LED Hvid 1810lm 3000K Ra>80 On/Off 14W LED 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 97/3%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1170 x W123 x H90
 5703821162708 Linus LED Hvid 1890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 14W LED 135 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 97/3%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1170 x W123 x H90