

Ray Bollard II



Design: Christian Hvidt. Pullertarmatur i enkelt design som passer i alle omgivelser. Langtidsholdbar løsning til stier, parker eller landskaber. Pullerten kombinerer energibesparelse, holdbarhed og præcis lysfordeling til at skabe sikre og blændfrie miljøer. To lysfordelinger: symmetrisk eller asymmetrisk. Lyset rettes hen, hvor det skal bruges uden at blænde og uden lysforurening. Armaturet er produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i mørkegrå struktur. Beskyttelsesklasse IP54, vandalklasse IK10.

Ray Bollard II



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821177283 Ray Pullert II Grå Symmetrisk 590lm 3000K Ra>70 On/Off 6W LED 98 lm/W SDCM:4 L80/B10>100.000 Symmetrisk, Linse	Klasse II IP54 IK10	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø260 x H900
	5703821177290 Ray Pullert II Grå Asymmetrisk 490lm 3000K Ra>70 On/Off 6W LED 82 lm/W SDCM:4 L80/B10>100.000 Asymmetrisk, Linse	Klasse II IP54 IK10	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø260 x H900
Tilbehør					
	7021986239843 Festeplate for Ørsta Fundament				L200 x W200 x H8
	5703821005548 Jordanker				Ø155 x L248 x W108 x H450
	5703821005555 Jordanker f/'Cetong'				Ø155 x H450