



Design: Christian Hvidt. Rundt mast- eller vægmontert LED-armatur i unikt design som kombinerer visuell komfort med energieffektivitet. Base og top i trykstøbt aluminium i grå eller sort, indre skærm i opal PMMA, og ydre optik i polycarbonat. Komplet med LED driver til drift af LED lyskilder monteret på komponentskinne med intern stik/fatning og formonteret med tilslutningskabel (5m). Forberedt til montering på 60mm eller designmast. Beskyttelsesklasse IP66, vandalklasse IK10.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821172097 Place Sort 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	DYNADIM	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821172080 Place Sort 2410lm 3000K Ra>80 On/Off 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821168076 Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	DYNADIM	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821172950  Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 Lumistep LS8 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	Lumistep LS8	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821168069 Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 On/Off 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821172110 Place Sort 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM 28W LED 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L70/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	DYNADIM	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821172103 Place Sort 2530lm 4000K Ra>80 On/Off 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821168090 Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 DYNADIM 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L70/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	DYNADIM	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821172967 • Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 Lumistep LS8 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	Lumistep LS8	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
	5703821168083 Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 On/Off 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,	Klasse II IP66 IK10	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	Ø600 x H291
Tilbehør					
	5703821179171 • Sort Designmast 4m				
	5703821174701 Place Sort Vægarm				L350 x W175 x H150
	5703821151078 • Galvaniseret Mast 3m				Ø60 x L3000
	5703821151085 • Galvaniseret Mast 4m				Ø60 x L4000

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821151108 • Galvaniseret Konisk Mast 3m				Ø60 x L3000
 5703821151092 • Galvaniseret Konisk Mast 4m				Ø60 x L4000
 5703821170826 • Galvaniseret Konisk Mast 3m				
 5703821170796 Galvaniseret Konisk Mast 4m				
 5703821170765 • Galvaniseret Overgangsstuds fra Ø76 til Ø60				L230 x W98 x H230
 5703821170840 • Grå Designmast 3m				
 5703821170833 • Grå Designmast 3m				
 5703821170819 • Grå Designmast 4m				
 5703821170802 • Grå Designmast 4m				
 5703821173629 Place Grå Vægarm				L350 x W175 x H150

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.