

CircLED Single



Design: Christian Hvidt. Lygte for montering på mast, IP65 klassificeret. Armaturhus i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i sort eller grå struktur. Reflektor i aluminium, pulverlakeret hvid. Optik er særlig velegnet til at give en direkte lysfordeling via hærdet frontglas. Komplet med LED driver til drift af LED lyskilder monteret på komponentskinne formonteret med 6m tilslutningskabel. Lampehoved forberedt for montering på 60mm. Elektrisk beskyttelse klasse II. IK09.

CircLED Single



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Tilbehør				
	5703821151078 •			Ø60 x L3000
	Galvaniseret Mast 3m			
	5703821151085 •			Ø60 x L4000
	Galvaniseret Mast 4m			
	5703821151108 •			Ø60 x L3000
	Galvaniseret Konisk Mast 3m			
	5703821151092 •			Ø60 x L4000
	Galvaniseret Konisk Mast 4m			
	5703821170789			
	CircLED Single Galvaniseret Sidearm - 2 arme			
	5703821170772			
	CircLED Single Galvaniseret Sidearm - 1 arm			
	5703821170765 •			L230 x W98 x H230
	Galvaniseret Overgangsstud fra Ø76 til Ø60			
	5703821170840 •			
	Grå Designmast 3m			
	5703821170819 •			
	Grå Designmast 4m			

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.