

# CircLED Multi



Design: Christian Hvidt. LED-armatur for montering på mast eller sidemonteret. Monteres enkelt på eksisterende stolper. CircLED er et godt valg til parkeringspladser, stier, cykelstier og offentlige områder. Armaturhus i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i grå eller sort struktur med hærdet frontglas. Reflektor i aluminium, pulverlakeret i hvid. Komplet med LED driver til drift af LED lyskilder monteret på komponentskinne formonteret med 6m tilslutningskabel. Beskyttelsesklasse IP66, vandalklasse IK09. Design: Christian Hvidt

# CircLED Multi



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beskyttelse                                                   | Styring      | Montering/Tilslutning                                                 | Dimensioner        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>5703821172936</p> <p><b>CircLED Multi Top Grå Linse 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra&gt;70 Lumistep LS8 23W LED</b></p> <p>136 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000<br/>Multi Lens, Linse</p>             | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | Lumistep LS8 | Mast - top (Ø60mm), Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m            | L460 x W390 x H185 |
|  <p>5703821165877</p> <p><b>CircLED Multi Top Grå Linse 2, Klasse II 2520lm 4000K Ra&gt;70 On/Off 19W LED</b></p> <p>133 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000<br/>Multi Lens, Linse</p>                   | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | On/Off       | Mast - top (Ø60mm), Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m            | L460 x W390 x H185 |
|  <p>5703821165907</p> <p><b>CircLED Multi Top Grå Linse 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra&gt;70 On/Off 23W LED</b></p> <p>136 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000<br/>Multi Lens, Linse</p>                  | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | On/Off       | Mast - top (Ø60mm), Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m            | L460 x W390 x H185 |
|  <p>5703821165921</p> <p><b>CircLED Multi Top Grå Linse 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra&gt;70 On/Off 31W LED</b></p> <p>127 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000<br/>Multi Lens, Linse</p>                 | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | On/Off       | Mast - top (Ø60mm), Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m            | L460 x W390 x H185 |
|  <p>5703821166249</p> <p><b>CircLED Multi Top Justerbar 5-17° Grå Linse 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra&gt;70 On/Off 23W LED</b></p> <p>136 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000<br/>Multi Lens, Linse</p> | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | On/Off       | Mast - justerbart hoved 5-17°, Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m | L460 x W390 x H185 |
|  <p>5703821166287</p> <p><b>CircLED Multi Top Justerbar 5-17° Grå Linse 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra&gt;70 On/Off 31W LED</b></p>                                                                     | <p><b>Klasse II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK09</b></p> | On/Off       | Mast - justerbart hoved 5-17°, Outdoor<br>Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 6m | L460 x W390 x H185 |

| Artikel                                                                                                                                           | 127 lm/W SDCM:3                                                                                                     | Beskyttelse                | Styring | Montering/Tilslutning        | Dimensioner        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| <br>L80/B10>100.000<br>Multi Lens, Linse                          | 5703821166270                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - Side (Ø48mm), Outdoor | L523 x W390 x H135 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Side Grå Linse 2,</b><br><b>Klasse II 3950lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>31W LED</b> | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |
| <br>127 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Multi Lens, Linse      | 5703821176873                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - top (Ø60mm), Outdoor  | L460 x W390 x H185 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Top Grå Linse 3,</b><br><b>Klasse II 9870lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>82W LED</b>  | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |
| <br>120 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>80.000<br>Multi Lens, Linse III  | 5703821176903                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - top (Ø60mm), Outdoor  | L460 x W390 x H185 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Top Grå Linse 3,</b><br><b>Klasse II 5820lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>42W LED</b>  | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |
| <br>139 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Multi Lens, Linse III | 5703821176934                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - Side (Ø48mm), Outdoor | L523 x W390 x H135 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Side Grå Linse 3,</b><br><b>Klasse II 9870lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>82W LED</b> | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |
| <br>120 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>80.000<br>Multi Lens, Linse III  | 5703821176941                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - Side (Ø48mm), Outdoor | L523 x W390 x H135 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Side Grå Linse 3,</b><br><b>Klasse II 5820lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>42W LED</b> | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |
| <br>139 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Multi Lens, Linse III | 5703821176941                                                                                                       | <b>Klasse II</b>           | On/Off  | Mast - Side (Ø48mm), Outdoor | L523 x W390 x H135 |
|                                                                                                                                                   | <b>CircLED Multi Side Grå Linse 3,</b><br><b>Klasse II 5820lm 4000K Ra&gt;70</b><br><b>On/Off</b><br><b>42W LED</b> | <b>IP66</b><br><b>IK09</b> |         | Kabel 2x1mm <sup>2</sup> 10m |                    |

| Artikel                                                                                                                                                  | Beskyttelse | Styring | Montering/Tilslutning | Dimensioner       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|
|  5703821151078 •<br><b>Galvaniseret Mast 3m</b>                         |             |         |                       | Ø60 x L3000       |
|  5703821151085 •<br><b>Galvaniseret Mast 4m</b>                         |             |         |                       | Ø60 x L4000       |
|  5703821151108 •<br><b>Galvaniseret Konisk Mast 3m</b>                  |             |         |                       | Ø60 x L3000       |
|  5703821151092 •<br><b>Galvaniseret Konisk Mast 4m</b>                  |             |         |                       | Ø60 x L4000       |
|  5703821170789<br><b>CircLED Single Galvaniseret Sidearm - 2 arme</b>    |             |         |                       |                   |
|  5703821170772<br><b>CircLED Single Galvaniseret Sidearm - 1 arm</b>   |             |         |                       |                   |
|  5703821170765 •<br><b>Galvaniseret Overgangsstud fra Ø76 til Ø60</b> |             |         |                       | L230 x W98 x H230 |
|  5703821170840 •<br><b>Grå Designmast 3m</b>                          |             |         |                       |                   |
|  5703821170819 •<br><b>Grå Designmast 4m</b>                          |             |         |                       |                   |

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.