



Kapslet LED-armatur i slankt design til garager og parkeringsanlæg. Produceret i polycarbonat med monteringsklemmer i rustfrit stål og afskærmning i polycarbonat. Kan monteres direkte på loft eller med wireophæng. Armaturet har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender. Hurtigklemmer for viderekobling og gennemfortrådning sørger for hurtig og nem installation. Kan bruges i køle- og fryserum ned til -25C°. Mulighed for dæmp med DALI.5-polet (On/Off) eller 7-polet (DALI) klemrække med 5x2,5 mm² gennemgående ledningsføring.

Area 66



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981200039 Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1174 x W92 x H70
 7021981200046 Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² (+DALI) gennemfortrådning	L1460 x W92 x H70
 7021981200015 Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 On/Off 36W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1174 x W92 x H70
 7021981200022 Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 On/Off 46W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK10	On/Off	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1460 x W92 x H70
Tilbehør				
 7021981200060 45° Fæste				L42 x W42 x H15
 7021988202593 Startstrømsbegrænser DIN 16A				L90 x W18 x H58
 5703821177559 Wiresæt 2x5m				L19 x W25 x H150
 5703821177566 Montagesæt for justerbar vinkling				L100 x W98 x H95