



Design: Hallvard Jakobsen. Kvadratisk armatur som kan monteres på loft og væg både til inden- og udendørs brug. Armaturet er fremstillet af trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid, sort eller grafit, med opal skærm i UV-stabiliseret polykarbonat. Den flade skærm giver mulighed for at påmontere tal og bogstaver, og dermed benytte armaturet som nummerskilt. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler, med mulighed for både skjult og synlig kabelføring. Beskyttelsesklasse IP65 og slagstyrke IK10.

Bassi



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986141894 • Bassi Sort 690lm 3000K Ra>80 Sensor 11W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H80
	7021986231892 • Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80 Sensor 11W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H80
	7021986231878 Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H80
	7021986231885 Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80 Skumring 10W LED 69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H80
	7021986111897 Bassi Hvid 690lm 3000K Ra>80 Sensor 11W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L240 x W240 x H80

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.