



Kompakt overflademonterede LED loftarmatur til både til inden- og udendørs brug. Fremstillet af trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit og med skærm i hærdet glas. Leveres med en effektivt integreret LED-lyskilde, som kan dæmpes med fasedæmp. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler, med mulighed for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP65.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021989140122 Callisto Sort 190lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H33
	7021989230120 Callisto Grafit 190lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H33
	7021989120124 Callisto Hvid 200lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H33
	7021989140108 Callisto Sort 200lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H35
	7021989230106 Callisto Grafit 200lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H33
	7021989120100 Callisto Hvid 210lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Direkte, Glas klar	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø110 x H33